




CRETA-LED





Apparecchio da incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Costruito in lamiera d'acciaio, zincato, preverniciato con resina poliestere bianca, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.


Leaning recessed fixture for false ceilings panels with visible structure mm 15/24. Galvanized stainless steel body, prepainted with polyester white resin, electronic ballast 230V. Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
3010		Q2		03 = 3000°K		18		EL = standard
		Q3		04 = 4000°K		23		LM = 1-10v
		Q4		05 = 5000°K		24		LD = dali
						30		E1 = em-1h
						33		E3 = em-3h
						37		
						48		

DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	595	60	595	5,0	0,023	1	60





mod/Q2


Optiche e diffusori

Micro ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2).

Louvers and diffusers

Micro dark light louver with double parabolic low luminance (60° 200 cd/mq cat2).

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm



IP20 960° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25° 4000°K)	Lm (Output)	Sost.	Dimension
18	2695	2026	3x14W fluo	D1
23	3551	2670	3x14W fluo	D1
30	4282	3220	4x14W fluo	D1



mod/Q3


Optiche e diffusori

Micro ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2).

Louvers and diffusers

Micro dark light louver with double parabolic low luminance (60° 200 cd/mq cat2).

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm



IP20 960° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25° 4000°K)	Lm (Output)	Sost.	Dimension
24	4042	3039	3x18W fluo	D1
37	5326	4005	3x24W fluo	D1



mod/Q4


Optiche e diffusori

Micro ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2).

Louvers and diffusers

Micro dark light louver with double parabolic low luminance (60° 200 cd/mq cat2).

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm



IP20 960° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25° 4000°K)	Lm (Output)	Sost.	Dimension
33	5390	4053	4x18W fluo	D1
48	7101	5339	4x24W fluo	D1