




LITTLE-LORD




Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8034	+	PR	+	3 = 3000°K	+	080	+	EL = standard
	+	AR	+	4 = 4000°K	+	100	+	LM = 1-10v
	+	CR	+	5 = 5000°K	+	130	+	LD = dali
	+	PM			+	150	+	VI = vetro infrangibile/shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES





GP8034



AP8034EL

DIMENSIONI/DIMENSION








	A	B	C	Kg	mc		
D1	275	275	100	4,9	0,014	1	50
D2	275	275	145	5,7	0,014	1	50

MOD. PR

MOD. AR

MOD. CR

MOD. PM





mod/PR


Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
80	12420	9621	150W JM-MH	D1
100	14163	10972	150W SAP-HPS	D1
130	20181	15634	250W JM-MH	D1
150	22313	17285	250W SAP-HPS	D2



mod/AR


Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
80	12420	9387	150W JM-MH	D1
100	14163	10704	150W SAP-HPS	D1
130	20181	15252	250W JM-MH	D1
150	22313	16864	250W SAP-HPS	D2



mod/CR


Offiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
80	12420	9563	150W JM-MH	D1
100	14163	10905	150W SAP-HPS	D1
130	20181	15538	250W JM-MH	D1
150	22313	17180	250W SAP-HPS	D2



mod/PM


Offiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm




IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
80	12420	8800	150W JM-MH	D1
100	14163	10035	150W SAP-HPS	D1
130	20181	14299	250W JM-MH	D1
150	22313	15810	250W SAP-HPS	D2



LITTLE-LORD




Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder silver color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8034	+	PR	+	3 = 3000°K	+	080	+	GL = standard
	+	AR	+	4 = 4000°K	+	100	+	GM = 1-10v
	+	CR	+	5 = 5000°K	+	130	+	GD = dali
					+	150	+	GV = vetro infrangibile/shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES





GP8034




AP8034GL


DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	275	275	100	4,9	0,014	1	50
D2	275	275	145	5,7	0,014	1	50


MOD. PR







MOD. AR



MOD. CR



MOD. PM





mod/PR


Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
80	12420	9621	150W JM-MH	D1
100	14163	10972	150W SAP-HPS	D1
130	20181	15634	250W JM-MH	D1
150	22313	17285	250W SAP-HPS	D2



mod/AR


Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
80	12420	9387	150W JM-MH	D1
100	14163	10704	150W SAP-HPS	D1
130	20181	15252	250W JM-MH	D1
150	22313	16864	250W SAP-HPS	D2



mod/CR


Offiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
80	12420	9563	150W JM-MH	D1
100	14163	10905	150W SAP-HPS	D1
130	20181	15538	250W JM-MH	D1
150	22313	17180	250W SAP-HPS	D2



mod/PM


Offiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
80	12420	8800	150W JM-MH	D1
100	14163	10035	150W SAP-HPS	D1
130	20181	14299	250W JM-MH	D1
150	22313	15810	250W SAP-HPS	D2