




# ORION




Riflettore industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio trafilato ossidato, riflettore in alluminio liscio ossidato anodicamente e brillantato, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Industrial and commercial high-bay suspended fixture. Extruded aluminium oxydate body, smooth oxydate anodised polished aluminium reflector, electronic ballast 230V. Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.


## CODIFICA/CODE



Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8020		ST		3 = 3000°K		080		EL = standard
		VT		4 = 4000°K		120		LM = 1-10v
		VS		5 = 5000°K		150		LD = dali

## ACCESSORI/ACCESSORIES



## DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	500	-	510	12,3	0,150	1	12






## mod/ST

**Ottiche e diffusori**  
Standard senza vetro di protezione.

**Louvers and diffusers**  
Standard w/o protection glass.



IP20 850° IK08

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90.% lm


W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
80	12615	9153	150W JM-MH	D1
120	17228	12501	250W JM-MH	D1
150	24226	17578	250W SAP-HPS	D1



## mod/VT

**Ottiche e diffusori**  
Con protezione in vetro temperato trasparente.

**Louvers and diffusers**  
C/w transparent tempered protection glass.



IP65 850° IK08

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90.% lm


W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
80	12615	8915	150W JM-MH	D1
120	17228	12176	250W JM-MH	D1
150	24226	17121	250W SAP-HPS	D1



## mod/VS

**Ottiche e diffusori**  
Con protezione in vetro temperato microprismatico.

**Louvers and diffusers**  
C/w microprismatic tempered protection glass.



IP65 850° IK08

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90.% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
80	12615	8677	150W JM-MH	D1
120	17228	11851	250W JM-MH	D1
150	24226	16664	250W SAP-HPS	D1